# 埋込XFX469UHN RD9 (100-242V)

昼白色(5000K)
Ra83

○希望小売価格**52,500**円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(6680 lm)(36.3W)(184.0 lm/W) L
(器具本体・NNLK42322 13,900円(税抜)+ライトバー・NEL4600HN RD9 38,600円(税抜))
<約10～100%連続調光型>
LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅240・長1254・埋込穴220×1235・埋込高100・重3.4kg
仕様:本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)
ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
光束維持時間40000時間(光束維持率85%)
制御方式:赤外線通信(ウィズリモ2)
初期照度補正機能付
備考:専用コントローラ(別売):ウィズリモ2／高天井ひとセンサ兼用送信器NQ55100
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
●水平天井埋込専用
注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
注)ウィズリモ2／高天井ひとセンサ兼用送信器と組み合わせてご使用ください。
注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
注)ウィズリモ2は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴
220×1235

G 購入

調光 ライコン別売

ZERO CO2 (ライトバー)




埋込高さ 100