


# 埋込XFX830PHWRD2 (200-242V)

白色(4000K)

Ra83

○希望小売価格**91,700**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(12280 lm) (70.5W) (174.1 lm/W) 

(器具本体・NNLK81715 18,200円(税抜)+ライトバー・NEL8300HW RD2 73,500円(税抜))

<約10~100%連続調光型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅170・長2466・埋込穴150×2445・埋込高54・重5.7kg

仕様: 本体: 鋼板(高反射白色粉体塗装)

ライトバー(カバー): ポリカーボネート(乳白)

光束維持時間40000時間(光束維持率85%)

制御方式: 赤外線通信(ウイズリモ2)

初期照度補正機能付

備考: 専用コントローラ(別売): ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器NQ55100

1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。

●水平天井埋込専用

注) ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器と組み合わせてご使用ください。

注) 本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

注) リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認をお願いします。

注) 一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

注) ウィズリモ2は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴  
150×2445



調光  
ライコン別売

ZERO  
CO2  
(ラインバー)



埋込高さ 54