埋込XL373CBTLA9(100-242V)

電球色(3000K)
Ra83

㊗希望小売価格61,200円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(5800 lm)(44W)(131.8 lm/W)L
(本体・NNFK35010 6,000円(税抜)+反射板付点灯ユニット・NNFK33363 LA9 55,200円(税抜))
＜約10～100%連続調光型＞
LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅□470・埋込穴□450・埋込高90・重3.8kg
仕様:本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)
格子ルーバ:亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)
点灯ユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
備考:適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K・NQ28841K
信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・NQ21505・NQ21502
ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U・NQ21532U
●水平天井埋込専用
セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
注)適合調光器をご使用ください。
注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴 □450

購入

調光 ライコン対応