



埋込XL373PEXC DK9 (100-242V)

調色 (5000K)

Ra83

○希望小売価格 **72,200**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(6550 lm) (46W) (142.3 lm/W)

(本体・NNFK35010 6,000円(税抜)+反射板付点灯ユニット・NNFK33359C DK9 66,200円(税抜))

<約5~100%連続調光型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅□470・埋込穴□450・埋込高90・重3.9kg

仕様: 本体: 鋼板(高反射白色粉体塗装)

点灯ユニット(カバー): ポリカーポネート(乳白)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考: 専用コントローラ: 設定操作用タブレットEx

NQ51181U (別売)・マルチマネージャーEx NQ51101Z (別売)

・LS/PD信号変換インターフェースPlusNK51111 (別売)

●水平天井埋込専用

調色範囲: 昼白色(5000K)~電球色(2700K)

※性能値は昼白色(5000K)時の場合。アレンジ調色タイプの色温度における色味は、一般タイプにおける同色温度の色味とは異なります。

埋込XL373PEXJ後継品

注)専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。

注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。


注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴
□450



調光
ライコン別売

調色可能
約2700~
5000K



埋込高さ 90