埋込XL373PEXJDK9(100-242V)

調色(5000K)
Ra83

希望小売価格72,200円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(6550 lm)(54W)(121.2 lm/W)
(本体・NNFK35010 6,000円(税抜)+反射板付点灯ユニット・NNFK33359J DK9 66,200円(税抜))
＜約5～100%連続調光型＞
LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅□470・埋込穴□450・埋込高90・重3.9kg
仕様:本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)
　点灯ユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)
　光源寿命40000時間(光束維持率85%)
備考:専用コントローラ:設定操作用タブレットExNQ51181U(別売)・マルチマネージャーExNQ51101K(別売)・LS／PD信号変換インターフェースPlusNK51111(別売)
●水平天井埋込専用
調色範囲:昼白色(5000K)～電球色(2700K)
※性能値は昼白色(5000K)時の場合。アレンジ調色タイプの色温度における色味は、一般タイプにおける同色温度の色味とは異なります。
埋込XL373PEX後継品
注)専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。
注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴 □450　G購入　調光 ライコン別売　調色可能 約2700～5000K



埋込高さ 90