



埋込XL383CBFLA9 (100-242V)

温白色(3500K)

Ra83

希望小売価格 **82,400**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(7910 lm) (59W) (134.0 lm/W) **L**

(本体・NNFK45010 8300円(税抜)+反射板付点灯ユニット・NNFK43362 LA9 74100円(税抜))

<約10~100%連続調光型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅口620・埋込穴口600・埋込高90・重5.8kg

仕様: 本体: 鋼板(高反射白色粉体塗装)

格子ルーバ: 亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)

点灯ユニット(カバー): ポリカーボネート(乳白)

光束維持時間40000時間(光束維持率85%)

備考: 適合調光器(別売): ライトマネージャーFx NQ28861K・NQ28841K

信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・NQ21505・NQ21502

●水平天井埋込専用

セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能

注)適合調光器をご使用ください。


注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴
□600



調光
ライコン別売



埋込高さ 90