



## 直付XL463PEVLA9 (100-242V)

昼白色(5000K)

Ra83

○希望小売価格**42,900**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(3020 lm) (21W) (143.8 lm/W) **L**

(本体・NNFK26020 4,900円(税抜)+反射板付点灯ユニット・NNFK24350 LA9 38,000円(税抜))

<約10~100%連続調光型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅口470・高50・重4.1kg

仕様:本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)

枠:鋼板(高反射白色粉体塗装)

点灯ユニット(カバー):ポリカーポネート(乳白)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考:適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K・NQ28841K

信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・NQ21505・NQ21502

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U・NQ21532U

直付・埋込兼用型

セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能

注)適合調光器をご使用ください。

注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。


注)埋込穴は半埋込で、ご使用の場合、埋込穴(口440)が必要です。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴  
□440



調光  
ライコン別売



埋込高さ 25(半埋込の場合)