



直付XL482CBULA9 (100-242V)

白色(4000K)

Ra83

Ⓢ希望小売価格**69,300**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(5660 lm) (41W) (138.0 lm/W) **L**

(本体・NNFK46020 7,200円(税抜)+反射板付点灯ユニット・NNFK44261 LA9 62,100円(税抜))

<約10~100%連続調光型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅口720・高50・重9.1kg

仕様:本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)

枠:鋼板(高反射白色粉体塗装)

格子ルーパ:亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)

点灯ユニット(カバー):ポリカーポネート(乳白)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考:適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K・NQ28841K

信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・NQ21505・NQ21502

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U・NQ21532U

直付・埋込兼用型

セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能

注)適合調光器をご使用ください。

注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。


注)埋込穴は半埋込で、ご使用の場合、埋込穴(口690)が必要です。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴
□690



調光
ライコン別売



埋込高さ 25(半埋込の場合)