埋込XL563PGFC LA9 (100-242V)

温白色(3500K)
Ra83

㊟希望小売価格59,000円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(2110 lm)(19W)(111.0 lm/W) L
(本体・NNFK25013 4,900円(税抜)+パネル付点灯ユニット・NNFK27322C LA9 54,100円(税抜))
<約10～100%連続調光型>
LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅□367・埋込穴□350・埋込高132・重3.6kg
仕様:本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)
枠:鋼板(高反射白色粉体塗装)
パネル:アクリル(乳白)
バッフル:アルミ(ホワイト)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
備考:適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K・NQ28841K
信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・NQ21505・NQ21502
ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U・NQ21532U
●水平天井埋込専用
セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
埋込XL563PGFJ後継品
注)適合調光器をご使用ください。
注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴 □350
G 購入
調光 ライコン制光



埋込高さ 132