



## 埋込XL563WATJLA9 (100-242V)

電球色(3000K)

Ra83

◎希望小売価格 **63,600**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(1770 lm) (19W) (93.1 lm/W) **L**

(本体・NNFK25013 4,900円(税抜)+パネル付点灯ユニット・NNFK27383J LA9 58,700円(税抜))

<約10~100%連続調光型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅□379・埋込穴□350・埋込高125・重3.6kg

仕様:本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)

枠:木製(白木)

パネル:アクリル(和紙模様入り)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考:適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K・NQ28841K

信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・NQ21505・NQ21502

●水平天井埋込専用


セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能

注)適合調光器をご使用ください。

注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

注)記載の色温度は、光源(LED)の色温度です。本商品は、和紙柄パネルを使用しているため記載の色温度とは異なります。



(パネの最高到達点高さ)

埋込高さ 125