



## 埋込XL563WAVJLA9 (100-242V)

昼白色(5000K)

Ra83

希望小売価格 **63,600**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(1980 lm) (19W) (104.2 lm/W) **L**

(本体・NNFK25013 4,900円(税抜)+パネル付点灯ユニット・NNFK27380J LA9 58,700円(税抜))

<約10~100%連続調光型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅口379・埋込穴口350・埋込高125・重3.6kg

仕様: 本体: 鋼板(高反射白色粉体塗装)

枠: 木製(白木)

パネル: アクリル(和紙模様入り)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考: 適合調光器(別売): ライトマネージャーFx NQ28861K・NQ28841K

信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・NQ21505・NQ21502

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U・NQ21532U

●水平天井埋込専用

セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能

注)適合調光器をご使用ください。

注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。


注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

注)記載の色温度は、光源(LED)の色温度です。本商品は、和紙柄パネルを使用しているため記載の色温度とは異なります。

埋込穴  
□350

調光

ライコン別売



(パネの最高到達点高さ)

埋込高さ 125