

埋込XL563ZPVKLA9 (100-242V)

昼白色(5000K)

Ra83

○希望小売価格 **59,300**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(2630 lm) (19W) (138.4 lm/W) **L**

(本体・NNFK25013 5600円(税抜)+パネル付点灯ユニット・NNFK27310K LA9 53700円(税抜))

<約10~100%連続調光型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅口367・埋込穴口350・埋込高132・重3.4kg

仕様: 本体: 鋼板(高反射白色粉体塗装)

枠: 鋼板(高反射白色粉体塗装)

パネル: アクリル(プリズム)

光束維持時間40000時間(光束維持率85%)

備考: 適合調光器(別売): ライトマネージャーFx NQ28861K・NQ28841K

信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・NQ21505・NQ21502

●水平天井埋込専用

セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能

埋込XL563ZPVJ後継品

注)適合調光器をご使用ください。


注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴
□350



調光
ライコン別売



(パネの最高到達点高さ)

埋込高さ 132