



## 埋込XL564PFVJLA9 (100-242V)

昼白色(5000K)

Ra83

○希望小売価格 **53,200**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(3170 lm) (24W) (132.0 lm/W) **L**

(本体・NNFK25013 4,900円(税抜)+パネル付点灯ユニット・NNFK27400J LA9 48,300円(税抜))

<約10~100%連続調光型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅□367・埋込穴□350・埋込高132・重3.3kg

仕様: 本体: 鋼板(高反射白色粉体塗装)

枠: 鋼板(高反射白色粉体塗装)

パネル: アクリル(乳白)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考: 適合調光器(別売): ライトマネージャーFx NQ28861K・NQ28841K

信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・NQ21505・NQ21502

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用) NQ21535U・NQ21532U

●水平天井埋込専用

セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能

注) 適合調光器をご使用ください。


注) 一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴  
□350



調光  
ライコン別売



埋込高さ 132