

埋込XL564ZPTK LA9 (100-242V)

電球色(3000K)
Ra83

㊟希望小売価格57,600円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(2990 lm)(24W)(124.5 lm/W) L
(本体・NNFK25013 4,900円(税抜)+パネル付点灯ユニット・NNFK27413K LA9 52,700円(税抜))
＜約10～100%連続調光型＞
LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅口367・埋込穴口350・埋込高132・重3.4kg
仕様:本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)
　枠:鋼板(高反射白色粉体塗装)
　パネル:アクリル(プリズム)
　光源寿命40000時間(光束維持率85%)
備考:適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K・NQ28841K
　信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・NQ21505・NQ21502
　●水平天井埋込専用
　セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
　埋込XL564ZPTJ後継品
　注)適合調光器をご使用ください。
　注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
　注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴 □350　G 購入　調光 ライコン別売



埋込高さ 132