



## 埋込XL572PFUKLA9 (100-242V)

白色(4000K)

Ra83

○希望小売価格 **54,300**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(3430 lm) (26W) (131.9 lm/W) **L**

(本体・NNFK35013J 6,000円(税抜)+パネル付点灯ユニット・NNFK37201C LA9 48,300円(税抜))

<約10~100%連続調光型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅口470・埋込穴口450・埋込高132・重4.8kg

仕様:本体:亜鉛鋼板

枠:鋼板(高反射白色粉体塗装)

パネル:ポリカーボネート(乳白)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考:適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K・NQ28841K

信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・NQ21505・NQ21502

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U・NQ21532U

●水平天井埋込専用

セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能

埋込XL572PFUC後継品

注)適合調光器をご使用ください。


注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴  
□450



調光  
ライコン別売



埋込高さ 132