



埋込XL573PFVZRZ9 (100-242V)

昼白色(5000K)

Ra83

○希望小売価格 **75,100**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(5080 lm) (34W) (149.4 lm/W)

(本体・NNFK35014J 6,900円(税抜)+パネル付点灯ユニット・NNFK37300K RZ9 68,200円(税抜))

<約10~100%連続調光型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅□470・埋込穴□450・埋込高132・重4.9kg

仕様:本体:亜鉛鋼板

枠:鋼板(高反射白色粉体塗装)

パネル:アクリル(乳白)

光束維持時間40000時間(光束維持率85%)

制御方式:無線通信920MHz帯(PiPit)

備考:専用コントローラ(別売):PiPitライコンNQ23111・

PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112

PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z・NQ23185K

PiPitハンディライコンNK23041・PiPitセルコン設定・操作用リモコンNK25091

通信補助器(別売):NK23010・NK23071・NK23081

●水平天井埋込専用

埋込XL573PFVK後継品

注)PiPit調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。

注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。


注)PiPit調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴
□450

購入

調光
ライコン別売



埋込高さ 132