



# 埋込XL574PFTKRS9 (100-242V)

電球色(3000K)  
Ra83

希望小売価格 **85,700**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(5300 lm) (38.4W) (138.0 lm/W) **V**

(本体・NNFK35014J 6900円(税抜)+パネル付点灯ユニット・NNFK37403C RS9 78800円(税抜))

<約10~100%連続調光型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅口470・埋込穴口450・埋込高132・重4.9kg

仕様:本体:亜鉛鋼板

枠:鋼板(高反射白色粉体塗装)

パネル:ポリカーボネート(乳白)

光束維持時間40000時間(光束維持率85%)

備考:適合コントローラ(別売):リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J・リベコムシーン選択リモコンNQ16200・リベコムスケジューラーNQ16215W他・リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)NQ16225W他

●水平天井埋込専用

注)適合コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。

注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

注)器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴  
□450

G  
購入

調光  
ライコン別売

