埋込XL574PFTKRX9(100-242V)

電球色(3000K)
Ra83

㊟希望小売価格85,700円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(5300 lm)(38.4W)(138.0 lm/W)Ⓥ
(本体・NNFK35014J 6900円(税抜)+パネル付点灯ユニット・NNFK37403C RX9 78800円(税抜))
＜約10～100%連続調光型＞
LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅口470・埋込穴口450・埋込高132・重4.9kg
仕様:本体:亜鉛鋼板
　枠:鋼板(高反射白色粉体塗装)
　パネル:ポリカーボネート(乳白)
　光束維持時間40000時間(光束維持率85%)
　制御方式 : 無線通信920MHz帯(WiLIA)
備考:専用コントローラ(別売) : 設定操作用タブレットEx NQ51181F・マルチマネージャーEx NQ51101Z・LS／無線信号変換インターフェースNK51113
●水平天井埋込専用
注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。
注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
注)WiLIA調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴 □450　G購入　調光 ライコン対応



埋込高さ 132