埋込XL574PFVZRS9(100-242V)

昼白色(5000K)
Ra83

○希望小売価格**85,700**円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(5700 lm)(38.4W)(148.4 lm/W)
(本体・NNFK35014J 6,900円(税抜)+パネル付点灯ユニット・NNFK37400K RS9 78,800円(税抜))
＜約10～100%連続調光型＞
LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅□470・埋込穴□450・埋込高132・重4.9kg

仕様:本体:亜鉛鋼板
枠:鋼板(高反射白色粉体塗装)
パネル:アクリル(乳白)
光束維持時間40000時間(光束維持率85%)

備考:適合コントローラ(別売):リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J・リベコムシーン選択リモコンNQ16200・リベコムスケジューラーNQ16215W他・リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)NQ16225W他
●水平天井埋込専用
埋込XL574PFVK後継品
注)適合コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。
注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
注)器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴 □450　購入　調光 ライコン別売