埋込XL574PFVZ RX9(100-242V)

昼白色(5000K)
Ra83

○希望小売価格85,700円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(5700 lm)(38.4W)(148.4 lm/W)
(本体・NNFK35014J 6,900円(税抜)+パネル付点灯ユニット・NNFK37400K RX9 78,800円(税抜))
＜約10～100%連続調光型＞
LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅□470・埋込穴□450・埋込高132・重4.9kg
仕様:本体:亜鉛鋼板
　枠:鋼板(高反射白色粉体塗装)
　パネル:アクリル(乳白)
　光束維持時間40000時間(光束維持率85%)
　制御方式 : 無線通信920MHz帯(WiLIA)
備考:専用コントローラ(別売) : 設定操作用タブレットEx NQ51181F・マルチマネージャーEx NQ51101Z・LS／無線信号変換インターフェースNK51113
　●水平天井埋込専用
　埋込XL574PFVK後継品
　注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。
　注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
　注)WiLIA調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。
　注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴 □450　G 購入　調光 ライコン別売