埋込XL574PJUKLA9(100-242V)

白色(4000K)
Ra83

㊟希望小売価格87,400円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(5380 lm)(38W)(141.5 lm/W)L
(本体・NNFK35013J 6,000円(税抜)+パネル付点灯ユニット・NNFK37441C LA9 81,400円(税抜))
＜約10～100%連続調光型＞
LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅□481・埋込穴□450・埋込高125・重5.0kg
仕様:本体:亜鉛鋼板
　枠:木製(白木)
　パネル:ポリカーボネート(乳白)
　光源寿命40000時間(光束維持率85%)
備考:適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K・NQ28841K
　信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・NQ21505・NQ21502
　ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U・NQ21532U
　●水平天井埋込専用
　セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
　埋込XL574PJUC後継品
　注)適合調光器をご使用ください。
　注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
　注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴 □450　G購入　調光 ライコン別売



(バネの最高到達点高さ)

埋込高さ 125