



埋込XL574PJZLA9 (100-242V)

昼白色(5000K)

Ra83

◎希望小売価格 **100,500**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(5700 lm) (38W) (150.0 lm/W) **L**

(本体・NNFK35013J 6,900円(税抜)+パネル付点灯ユニット・NNFK37440K LA9 93,600円(税抜))

<約10~100%連続調光型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅□481・埋込穴□450・埋込高125・重5.0kg

仕様:本体:亜鉛鋼板

枠:木製(白木)

パネル:アクリル(乳白)

光束維持時間40000時間(光束維持率85%)

備考:適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K・NQ28841K

信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・NQ21505・NQ21502

●水平天井埋込専用

セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能

埋込XL574PJVK後継品

注)適合調光器をご使用ください。


注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴
□450

G
購入

調光
ライコン別売



(パネの最高到達点高さ)

埋込高さ 125