



埋込XL575PFVKDZ9 (100-242V)

昼白色(5000K)

Ra83

◎希望小売価格**93,400**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(7860 lm) (55W) (142.9 lm/W) ㉞

(本体・NNFK35013J 6,000円(税抜)+パネル付点灯ユニット・NNFK37500C DZ9 87,400円(税抜))

<約10~100%連続調光型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅□470・埋込穴□450・埋込高132・重4.8kg

仕様:本体:亜鉛鋼板

枠:鋼板(高反射白色粉体塗装)

パネル:ポリカーボネート(乳白)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考:専用コントローラ:設定操作用タブレットEx

NQ51181U (別売)・マルチマネージャーEx NQ51101Z (別

売)・LS/PD信号変換インターフェースPlusNK51111 (別売)

●水平天井埋込専用

埋込XL575PFVC後継品

注)専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。

注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴
□450



調光
ライコン別売

