



埋込XL583PFVKRS9 (100-242V)

昼白色(5000K)

Ra83

○希望小売価格 **101,600**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(6980 lm) (48.4W) (144.2 lm/W)

(本体・NNFK45014 8300円(税抜)+パネル付点灯ユニット・

NNFK47300K RS9 93300円(税抜))

<約10~100%連続調光型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅620・埋込穴600・埋込高132・重8.0kg

仕様: 本体: 鋼板(高反射白色粉体塗装)

枠: 鋼板(高反射白色粉体塗装)

パネル: アクリル(乳白)

光束維持時間40000時間(光束維持率85%)

備考: 適合コントローラ(別売): リベコム設定操作アプリ(専

用タブレット)NQ16280J・リベコムシーン選択リモコン

NQ16200・リベコムスケジューラーNQ16215W他・リベコ

ムひと明るさセンサー(中継機能付)NQ16225W他

●水平天井埋込専用

注)適合コントローラ(別売)と組み合わせてご使用く
ださい。

注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を
含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器
具に当たる場所では使用できません。

注)器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。
ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できませ
ん。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商
品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴
□600

購入

調光
ライコン別売

