埋込XL583PFVKRZ9(100-242V)

昼白色(5000K)
Ra83

○希望小売価格**101,600**円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(6980 lm)(48W)(145.4 lm/W)
(本体・NNFK45014 8,300円(税抜)+パネル付点灯ユニット・NNFK47300K RZ9 93,300円(税抜))
＜約10～100%連続調光型＞
LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅口620・埋込穴口600・埋込高132・重8.0kg
仕様:本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)
　枠:鋼板(高反射白色粉体塗装)
　パネル:アクリル(乳白)
　光束維持時間40000時間(光束維持率85%)
　制御方式:無線通信920MHz帯(PiPit)
備考:専用コントローラ(別売):PiPitライコンNQ23111・PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112
PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z・NQ23185K
PiPitハンディライコンNK23041・PiPitセルコン設定・操作用リモコンNK25091
通信補助器(別売):NK23010・NK23071・NK23081
●水平天井埋込専用
埋込XL583PFV後継品
注)PiPit調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。
注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
注)PiPit調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴 □600　G 購入　調光 ライコン対応