



## 埋込XL583WATKLA9 (100-242V)

電球色(3000K)

Ra83

希望小売価格 **105,300**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(4860 lm)(48W)(101.2 lm/W) **L**

(本体・NNFK45013 7,200円(税抜)+パネル付点灯ユニット・NNFK47383K LA9 98,100円(税抜))

<約10~100%連続調光型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅口631・埋込穴口600・埋込高125・重8.3kg

仕様:本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)

枠:木製(白木)

パネル:アクリル(和紙模様入り)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考:適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K・NQ28841K

信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・NQ21505・NQ21502

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U・NQ21532U

●水平天井埋込専用

セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能

埋込XL583WATJ後継品

注)適合調光器をご使用ください。

注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

注)記載の色温度は、光源(LED)の色温度です。本商品は和紙柄パネルを使用しているため記載の色温度とは異なります。

埋込穴  
□600



調光  
ライコン別売

