

埋认XI 585PFTn79(100-242V)

雷強色(3000K) Ra83

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(10080 lm) (78W) (129 2 lm/W) (78W)

(本体・NNFK45013 7,200円(税抜)+パネル付点灯ユニット NNFK47503 D79 112 700円(税抜))

<約10~100%連続調光型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅口620·埋込穴口600·埋込高132·重7.9kg

仕様:本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)

枠: 鋼板(高反射白色粉体涂装)

パネル:アクリル(乳白)

光順毒命40000時間(光束維持率85%)

備考:専用コントローラ:設定操作用タブレットEx

NQ51181U (別売)・マルチマネージャーEx NQ51101Z (別 売)・LS/PD信号変換インターフェースPlusNK51111

(別売) ●水平天井埋込専用

注)専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用く ださい。

注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を 含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器 具に当たる場所では使用できません。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商 品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。







