



埋込XL585PFV DZ9 (100-242V)

昼白色(5000K)

Ra83

Ⓢ希望小売価格 **146,300**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(11260 lm) (78W) (144.3 lm/W) Ⓢ

(本体・NNFK45013 8300円(税抜)+パネル付点灯ユニット・NNFK47500 DZ9 138000円(税抜))

<約10~100%連続調光型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅口620・埋込穴口600・埋込高132・重7.9kg

仕様: 本体: 鋼板(高反射白色粉体塗装)

枠: 鋼板(高反射白色粉体塗装)

パネル: アクリル(乳白)

光束維持時間40000時間(光束維持率85%)

備考: 専用コントローラ(別売): 設定操作用タブレットEx NQ51181F・マルチマネージャーEx NQ51101Z・LS/ PD信号変換インターフェースPlus NK51111

●水平天井埋込専用

注)専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。


注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

注)LEDにはパラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴
□600

G
購入

調光
ライコン別売



埋込高さ 132