



## 直付XL672PFUCLA9 (100-242V)

白色(4000K)

Ra83

○希望小売価格**57,800**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(3430 lm) (26W) (131.9 lm/W) **L**

(本体・NNFK36013 6,000円(税抜)+パネル付点灯ユニット・NNFK38201C LA9 51,800円(税抜))

<約10~100%連続調光型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅口504・高50・重5.5kg

仕様:本体:亜鉛鋼板

枠:鋼板(高反射白色粉体塗装)

パネル:ポリカーボネート(乳白)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考:適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K・NQ28841K

信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・NQ21505・NQ21502

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U・NQ21532U

●天井直付専用

セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能

直付XL672PFUJ後継品

注)適合調光器をご使用ください。

注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

調光  
ライコン別売

