



直付XL683PFVKLA9 (100-242V)

昼白色(5000K)

Ra83

○希望小売価格 **93,500**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(6980 lm) (48W) (145.4 lm/W) **L**

(本体・NNFK46013 7,200円(税抜)+パネル付点灯ユニット・NNFK48300K LA9 86,300円(税抜))

<約10~100%連続調光型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅口654・高50・重8.3kg

仕様:本体:亜鉛鋼板

枠:鋼板(高反射白色粉体塗装)

パネル:アクリル(乳白)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考:適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K・NQ28841K

信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・NQ21505・NQ21502

●天井直付専用

セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能

直付XL683PFVJ後継品

注)適合調光器をご使用ください。

注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。



調光

ライコン別売

