



直付XLG419DGNLE9 (100-242V)

昼白色(5000K)
Ra83(常用光源)
Ra70(非常用光源)

◎希望小売価格 **69,700**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(2000 lm)(13.1W)(152.6 lm/W) ㉿

(器具本体・NNLG48123 51,400円(税抜)+ライトバー・NNL4105GN LE9 18,300円(税抜))

<出力固定型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

非常時・本体組込LED点灯

常時・ライトバー点灯

幅230・長1250・高73・重2.8kg

仕様:本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)

レンズ:ガラス

ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)

電圧:常時100~242V対応・非常時AC/DC100V

ライトバー:光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考:非常灯評定番号:LCLE-014

水平天井取付専用

注)器具エンドには電源穴がありません。

注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

注)本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライトバーとは組み合わせできません。

注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認をお願いします。

注)本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。詳細は承認図をご覧ください。

注)調光はできません。

注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。



予備電源別置形

