



## 直付XLG451AGNJLE9 (100-242V)

|             |
|-------------|
| 昼白色(5000K)  |
| Ra83(常用光源)  |
| Ra70(非常用光源) |

○希望小売価格 **73,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(5200 lm)(33.4W)(155.6 lm/W) 

(器具本体・NNLG41615C 51,000円(税抜)+ライトバー・NNL4505GN LE9 22,000円(税抜))

<出力固定型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

非常時・本体組込LED点灯

常時・ライトバー点灯

幅150・長1250・高53・重2.5kg

仕様:本体:鋼板(白色粉体塗装)

レンズ:ガラス

ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)

蓄電池:ニッケル水素蓄電池

点検スイッチ付

充電モニタ(緑)付

自己点検スイッチ付

常用光源部:光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考:交換電池:FK792

リモコン:FSK90910K (別売)

非常灯評定番号:LALE-027

●水平天井取付専用

パイプ吊は標準加工にて対応いたします。

本体内蔵非常用光源Ra70

直付XLG451AGN後継品

注)調光はできません。

注)器具エンドには電源穴がありません。

注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

注)本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライトバーとは組み合わせできません。

注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。

注)本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。詳細は承認図をご覧ください。

注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

注)吊具をご使用の場合は、別途当社までご相談ください。

注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

公共施設型番:K1-LSS9-4-48



電池内蔵型

リモコン自己点検機能付

