



ケアサポートライト

XLH1550ULLJ9 (100-242V)

電球色(3000K)

Ra85

○希望小売価格**34,700**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(1300 lm)(12.2W)(106.5 lm/W)

(本体・NNF23173+電源ユニット・NNK16001N LJ9)

<約1~100%連続調光型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴φ125・埋込高86・重0.9kg

仕様: 枠: 鋼板(クールホワイトつや消し仕上)

反射板(上部): プラスチック(ホワイト)

パネル: ポリカーボネート(透明)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考: 適合調光器(別売): ライトマネージャーFx NQ28861K・NQ28841K

信号線式ライコンNQ21505・NQ21502

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U・NQ21592U・NQ21585U・NQ21582U・NQ21535U・NQ21532U

適合リニューアルプレート(別売): 埋込穴φ150用
NNN80004Z

首振範囲25度

水平回転範囲約330度

埋込型

ユニバーサルタイプ

●天井面取付専用


セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能

NNF23148JLZ9相当品

注)適合調光器をご使用ください。

注)直下近接限度10cm

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。



手前(頭方向)25° ↓ 後方(足方向)0°