



## ケアサポートライト

XLH1560UW<sub>LJ9</sub> (100-242V)

白色(4000K)

Ra85

○希望小売価格**46,100**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(1440 lm) (12.2W) (118.0 lm/W)

(本体・NNF23181+電源ユニット・NNK16001N LJ9)

<約1~100%連続調光型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴φ150・埋込高86・重1.1kg

仕様: 枠: 鋼板(クールホワイトつや消し仕上)

反射板(上部): プラスチック(ホワイト)

パネル: ポリカーボネート(透明)

光束維持時間40000時間(光束維持率85%)

備考: 適合調光器(別売): ライトマネージャーFx NQ28861K・NQ28841K

信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・

NQ21505・NQ21502

適合リニューアルプレート(別売): 埋込穴φ175用

NNN80005K・埋込穴φ200用NNN80006K・埋込穴φ250用

NNN80007・埋込穴φ300用NNN80008

首振範囲25度

水平回転範囲約330度

埋込型

ユニバーサルタイプ

●天井面取付専用

セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能

NNF23136JLZ9相当品

注) 適合調光器をご使用ください。

注) 直下近接限度10cm

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

