防爆XLJ4301 LE9(100-242V)

昼白色(5000K)
Ra73

◯希望小売価格**319,000**円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(6900 lm)(36.5W)(189.0 lm/W)Ⓢ
(灯具・NNF43311 LE9+パイプ・FK70351+吊具・FP21420)
LED内蔵・電源ユニット内蔵
重7.4kg
仕様:本体:アルミ(マイルドグレー)
パネル:強化ガラス(透明)
端子箱:アルミ(マイルドグレー)
パイプ:ステンレス鋼管(マイルドグレー)
灯体部保護グレード・IP65
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
備考:パイプ吊下型
防爆構造　ExebmbⅡCT5Gb、ExtbⅢCT85℃Db
星和電機(株)品番:LZIP3750A000J2A-42A000-PA
適合電線管:G16(4方出3方プラグ付)
適合電線管G22、パイプ長さ変更などの加工対応については別途ご相談ください。
防爆XLJ4201J相当品
注)調光はできません。
注)周囲温度-20℃～50℃でご使用ください。
注)ケーブル工事の際は、専用のケーブルグランド付加工品をご使用ください。
注)電線管工事の際は、必ずシーリングフィッチングをご使用ください。
注)腐食性ガスの発生する場所でのご使用はお避けください。
注)脱臭・殺菌などの目的でオゾンを使用される場所では、オゾンにより電線・口出しケーブルが劣化したり、強腐食作用にて器具が劣化する可能性があります。ご使用はお避けください。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

防爆構造
ExebmbⅡCT5Gb、
ExtbⅢCT85℃Db

防噴流型・耐塵型