埋込XLW466ZENZLE9(100-242V)

昼白色(5000K)
Ra83

○希望小売価格**147,600**円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(5720 lm)(43.1W)(132.7 lm/W)L
(器具本体・NNWK42671 100,300円(税抜)+ライトバー・NNW4610ENZ LE9 47,300円(税抜))
＜出力固定型＞
LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅260・長1298・埋込穴220×1255・埋込高100・重9.2kg
仕様:本体:亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)
反射板:亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)
枠:ステンレス(クリア塗装)
パネル:帯電防止アクリル(透明)
防湿型・防雨型ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)+アクリルコーティング
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
IP20　防湿
備考:●水平天井埋込専用
注)工事の際は、防水処理のため自己融着テープが必要です。別途ご準備ください。
注)間接照射殺菌灯と併用する場合は、殺菌灯にて指定された距離以上離して設置してください。樹脂製パネル劣化の原因となります。
注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と防湿型・防雨型ライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
注)調光はできません。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴
220×1255

G 購入

防湿型



埋込高さ 100