埋込XLX111RENRZ9(100-242V)

昼白色(5000K)
Ra83

○希望小売価格**71,500**円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(12000 lm)(74.5W)(161.0 lm/W)
(器具本体・NNLK10735 9,400円(税抜)+光源ユニット・NNL1110EN RZ9 62,100円(税抜))
＜約10～100%連続調光型＞
LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴口350・埋込高65・重2.3kg
仕様:本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)
　点灯ユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)
　制御方式:無線通信920MHz帯(PiPit)
　光源寿命40000時間(光束維持率85%)
備考:専用コントローラ:PiPitライコンNQ23111(別売)・PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112(別売)
PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z(別売)・NQ23185K(別売)
PiPitハンディライコンNK23041(別売)・PiPitプラスハンディライコンNK23091(別売)
通信補助器:NK23010(別売)・NK23071(別売)・NK23081(別売)
●水平天井埋込専用
注)PiPit調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。
注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
注)PiPit調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。
注)取付バネが収まる天井裏のスペースには障害物を設けないでください。取付バネと干渉し、施工できなくなります。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴 □350　G購入　調光 ライコン対応