埋込XLX112RENDZ9(100-242V)

昼白色(5000K)
Ra83

㊟希望小売価格**84,900**円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(12000 lm)(74.5W)(161.0 lm/W)Ⓥ
(器具本体・NNLK10735 10800円(税抜)+光源ユニット・NNL1120EN DZ9 74100円(税抜))
＜約10～100%連続調光型＞
LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴口350・埋込高65・重2.3kg
仕様:本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)
　枠:鋼板(高反射白色粉体塗装)
　点灯ユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)
　光束維持時間40000時間(光束維持率85%)
備考:専用コントローラ(別売):設定操作用タブレットEx NQ51181F・マルチマネージャーEx NQ51101Z・LS／PD信号変換インターフェースPlus NK51111
●水平天井埋込専用
注)専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。
注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
注)取付バネが収まる天井裏のスペースには障害物を設けないでください。取付バネと干渉し、施工できなくなります。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴 □350　G 調光 ライコン別売