



埋込XLX112UENDZ9 (100-242V)

昼白色(5000K)

Ra83

◎希望小売価格 **85,100**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(12000 lm) (74.5W) (161.0 lm/W) ▼

(器具本体・NNLK10745 11000円(税抜)+光源ユニット・NNL1120EN DZ9 74100円(税抜))

<約10~100%連続調光型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴□450・埋込高90・重2.6kg

仕様:本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)

枠:鋼板(高反射白色粉体塗装)

点灯ユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)

光束維持時間40000時間(光束維持率85%)

備考:専用コントローラ(別売):設定操作用タブレットEx

NQ51181F・マルチマネージャーEx NQ51101Z・LS/PS信号

変換インターフェースPlus NK51111

●水平天井埋込専用

注)専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。

注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴
□450



調光
ライコン別売

