



直付XLX140NENJ_{LA9} (100-242V)

昼白色(5000K)

Ra83

○希望小売価格**46,600**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(4500 lm) (31.9W) (141.0 lm/W)

(器具本体・NNLK10547J 13,200円(税抜)+光源ユニット・NNL1400EN LA9 33,400円(税抜))

＜約10～100%連続調光型＞

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅口470・高65・重4.1kg

仕様:本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)

枠:鋼板(高反射白色粉体塗装)

点灯ユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)

光源壽命40000時間(光束維持率85%)

備考:適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K・NQ28841K

信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・

NQ21505・NQ21502

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U・NQ21532U

直付・埋込兼用型

セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能

直付XLX140NEN相当品

注) 適合調光器をご使用ください。

注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

注)埋込穴は半埋込で、ご使用の場合、埋込穴(□440)が必要です。


注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

公共施設型番:LSS15-4-41

埋込穴
□ 440



調光



埋込高さ 25 (半埋込の場合)