

埋込XLX160VEVLA9 (100-242V) ○希望小売価格**55**, **200**円(税抜)

温白色(3500K) Ra83

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(6050 lm)(41 5W)(145 7 lm/W)(1

(器具本体・NNLK10760 12,000円(税抜)+光源ユニット・ NNL1600EV LA9 43,200円(税抜))

<約10~100%連続調光型> LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴口600·埋込高90·重3.4kg

仕様:本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)

点灯ユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)

光源寿命40000時間(光東維持率85%)

備考:適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K・

NQ28841K 信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・

NQ21505 • NQ21502

●水平天井埋込専用

セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ

可能

注)適合調光器をご使用ください。

注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を

含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器 具に当たる場所では使用できません。

注)LEDにはパラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。







