



直付XLX161NKNJRZ9 (100-242V)

昼白色(5000K)

Ra83

○希望小売価格 **74,800**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(5700 lm) (41.5W) (137.3 lm/W)

(器具本体・NNLK10547J 15,200円(税抜)+光源ユニット・NNL1610KN RZ9 59,600円(税抜))

<約10~100%連続調光型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅□470・高65・重4.5kg

グレア分類：G1b

仕様：本体：鋼板(高反射白色粉体塗装)

枠：鋼板(高反射白色粉体塗装)

点灯ユニット(カバー)：ポリカーポネート(プリズム)

制御方式：無線通信920MHz帯(PiPit)

光束維持時間40000時間(光束維持率85%)

備考：専用コントローラ(別売)：PiPitライコンNQ23111・

PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112

PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z・NQ23185K

PiPitハンディライコンNK23041・PiPitセルコン設定・操作用リモコンNK25091

通信補助器(別売)：NK23010・NK23071・NK23081

直付・埋込兼用型

注) PiPit調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。

注) 一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

注) 埋込穴は半埋込で、ご使用の場合、埋込穴(□440)が必要です。


注) PiPit調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴
□440



調光
ライコン別売



埋込高さ 25 (半埋込の場合)