



埋込XLX161UEL RZ9 (100-242V)

電球色(3000K)

Ra83

◎希望小売価格**61,900**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(5870 lm)(41.5W)(141.4 lm/W) ㊚

(器具本体・NNLK10745 11,000円(税抜)+光源ユニット・NNL1610EL RZ9 50,900円(税抜))

<約10~100%連続調光型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴口450・埋込高90・重2.6kg

仕様:本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)

枠:鋼板(高反射白色粉体塗装)

点灯ユニット(カバー):ポリカーポネート(乳白)

制御方式:無線通信920MHz帯(PiPit)

光束維持時間40000時間(光束維持率85%)

備考:専用コントローラ(別売):PiPitライコンNQ23111・

PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112

PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z・NQ23185K

PiPitハンディライコンNK23041・PiPitセルコン設定・操作リモコンNK25091

通信補助器(別売):NK23010・NK23071・NK23081

●水平天井埋込専用

注)PiPit調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。

注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

注)PiPit調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴
□450



調光
ライコン別売

