



埋込XLX164RKLRS9 (100-242V)

電球色(3000K)

Ra83

◎希望小売価格 **70,400**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(5150 lm)(41.9W)(122.9 lm/W) 

(器具本体・NNLK10735 10,800円(税抜)+光源ユニット・NNL1640KL RS9 59,600円(税抜))

<約10~100%連続調光型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴口350・埋込高65・重2.7kg

グレア分類：G1b

仕様：本体：鋼板(高反射白色粉体塗装)

枠：鋼板(高反射白色粉体塗装)

点灯ユニット(カバー)：ポリカーボネート(プリズム)

光束維持時間40000時間(光束維持率85%)

備考：適合コントローラ(別売)：リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J・リベコムシーン選択リモコンNQ16200・リベコムスケジューラーNQ16215W他・リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)NQ16225W他

●水平天井埋込専用

●水平天井埋込専用

注)適合コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。

注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

注)取付パネが収まる天井裏のスペースには障害物を設けないでください。取付パネと干渉し、施工できなくなります。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴
□350

 購入

調光
ライコン別売

