




直付XLX180NENJLA9 (100-242V)

昼白色(5000K)

Ra83

○希望小売価格 **63,300**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(8000 lm) (49.7W) (160.9 lm/W) 

(器具本体・NNLK10547J 13,200円(税抜)+光源ユニット・NNL1800EN LA9 50,100円(税抜))

<約10~100%連続調光型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅470・高65・重4.1kg

仕様: 本体: 鋼板(高反射白色粉体塗装)

枠: 鋼板(高反射白色粉体塗装)

点灯ユニット(カバー): ポリカーポネート(乳白)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考: 適合調光器(別売): ライトマネージャーFx NQ28861K・NQ28841K

信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・

NQ21505・NQ21502

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用) NQ21535U・NQ21532U

直付・埋込兼用型

セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能

直付XLX180NEN相当品

注) 適合調光器をご使用ください。

注) 一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

注) 埋込穴は半埋込で、ご使用の場合、埋込穴(□440)が必要です。


注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

公共施設型番: LSS15-4-80

埋込穴
□440



調光
ライコン別売



埋込高さ 25 (半埋込の場合)