



埋込XLX181REW RZ9 (100-242V)

白色(4000K)

Ra83

◎希望小売価格 **60,600**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(7580 lm)(49.7W)(152.5 lm/W) ㉿

(器具本体・NNLK10735 9,400円(税抜)+光源ユニット・NNL1810EW RZ9 51,200円(税抜))

<約10~100%連続調光型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴口350・埋込高65・重2.3kg

仕様:本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)

点灯ユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)

制御方式:無線通信920MHz帯(PiPit)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考:専用コントローラ:PiPitライコンNQ23111(別売)・

PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112(別売)

PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z(別売)・

NQ23185K(別売)

PiPitハンディライコンNK23041(別売)・PiPitプラスハン

ディライコンNK23091(別売)

通信補助器: NK23010(別売)・NK23071(別売)・

NK23081(別売)

●水平天井埋込専用

注) PiPit調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。

注) 一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

注) PiPit調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。

注) 取付パネが収まる天井裏のスペースには障害物を設けないでください。取付パネと干渉し、施工できなくなります。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴
□350



調光
ライコン別売

