



埋込XLX181UKWRZ9 (100-242V)

白色(4000K)

Ra83

◎希望小売価格 **78,500**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(6630 lm)(49.7W)(133.4 lm/W)

(器具本体・NNLK10745 11,000円(税抜)+光源ユニット・NNL1810KW RZ9 67,500円(税抜))

<約10~100%連続調光型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴口450・埋込高90・重3.0kg

グレア分類：G1a

仕様：本体：鋼板(高反射白色粉体塗装)

枠：鋼板(高反射白色粉体塗装)

点灯ユニット(カバー)：ポリカーボネート(プリズム)

制御方式：無線通信920MHz帯(PiPit)

光束維持時間40000時間(光束維持率85%)

備考：専用コントローラ(別売)：PiPitライコンNQ23111・

PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112

PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z・NQ23185K

PiPitハンディライコンNK23041・PiPitセルコン設定・操作用リモコンNK25091

通信補助器(別売)：NK23010・NK23071・NK23081

●水平天井埋込専用

注) PiPit調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。

注) 一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

注) PiPit調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴
□450



調光
ライコン別売

