



埋込XLX182REV DZ9 (100-242V)

温白色(3500K)

Ra83

希望小売価格 **62,900**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(7450 lm)(49.7W)(149.8 lm/W)

(器具本体・NNLK10735 9,400円(税抜)+光源ユニット・NNL1820EV DZ9 53,500円(税抜))

<約10~100%連続調光型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴口350・埋込高65・重2.3kg

仕様:本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)

点灯ユニット(カバー):ポリカーポネート(乳白)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考:専用コントローラ:設定操作用タブレットEx

NQ51181U (別売)・マルチマネージャーEx NQ51101Z (別売)

・LS/PD信号変換インターフェースPlusNK51111 (別売)

●水平天井埋込専用

注)専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。

注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

注)取付バネが収まる天井裏のスペースには障害物を設けないでください。取付バネと干渉し、施工できなくなります。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴
□350

購入

調光
ライコン調光

