



埋込XLX182VEVDZ9 (100-242V)

温白色(3500K)

Ra83

Ⓢ希望小売価格 **65,500**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(7450 lm)(49.7W)(149.8 lm/W) **V**

(器具本体・NNLK10760 12,000円(税抜)+光源ユニット・NNL1820EV DZ9 53,500円(税抜))

<約10~100%連続調光型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴口600・埋込高90・重3.4kg

仕様:本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)

点灯ユニット(カバー):ポリカーポネート(乳白)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考:専用コントローラ:設定操作用タブレットEx

NQ51181U (別売)・マルチマネージャーEx NQ51101Z (別

売)・LS/PD信号変換インターフェースPlusNK51111

(別売)

●水平天井埋込専用

注)専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。

注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴
□600



調光
ライコン製

