




直付XLX183DKNJRX9 (100-242V)

昼白色(5000K)

Ra83

○希望小売価格 **77,800**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(7000 lm) (50.1W) (139.7 lm/W) 

(器具本体・NNLK10572J 19,100円(税抜)+光源ユニット・NNL1830KN RX9 58,700円(税抜))

<約10~100%連続調光型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅口720・高65・重7.3kg

仕様: 本体: 鋼板(高反射白色粉体塗装)

枠: 鋼板(高反射白色粉体塗装)

点灯ユニット(カバー): ポリカーポネート(プリズム)

制御方式: 無線通信920MHz帯(WiLIA)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考: 専用コントローラ: 設定操作用タブレットEx NQ51181U

(別売)・マルチマネージャーEx NQ51101Z (別売)・LS/

無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)

直付・埋込兼用型

注) WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。

注) 一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

注) WiLIA調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。


注) 埋込穴は半埋込で、ご使用の場合、埋込穴(口640)が必要です。

注) LEDにはパラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴
□640



調光
ライオン電機



埋込高さ 25 (半埋込の場合)